

cpe — Chess-Problem-Editor

Stefan Höning
Neuss

Mai 2012

Vor über 10 Jahren habe ich — damals noch unter DOS — ein Programm entwickelt, mit dem man visuell die Positionen von Schachdiagrammen zur weiteren Bearbeitung mit \LaTeX und dem `diagram.sty` erfassen konnte. Nachdem ich im letzten Jahr die Programmiersprache Python erlernt habe, schien mir diese geeignet einen neuen Anlauf zu starten eine Software zu entwickeln, die alle Möglichkeiten des `diagram.sty` unterstützt. Dieses Dokument beschreibt die Bedienung und Installation dieser Software.

1 Einleitung

Die Software besteht aus mehreren Teilen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben sind. Das *Haupt-Programm* `cpe.py` dient der Erfassung der Diagramme. Daneben gibt es ein Programm zur (manuellen) Pflege der Autoren und Quellen `cpdb.py` sowie verschiedene Scripten, die bestimmte Aufgaben automatisieren oder zumindest unterstützen.

2 Die Erfassung von Schachproblemen

Abbildung ?? zeigt das Hauptfenster des *ChessProblemEditors*. Im linken Teil der Anwendung sind die visuellen Eingabeelemente für die Stellung enthalten. Im rechten Teil sind können alle anderen Informationen erfasst werden.

Über das **File** Menu können Dateien geöffnet und gespeichert, sowie das Programm beendet werden. Über das **Problems** Menu kann innerhalb der Probleme in der Datei navigiert werden. Für alle diese Aktionen kann man auch die entsprechenden Keyboard-Shortcuts verwenden, die in Tabelle ?? angegeben sind. Im **Compile** Menu kann das aktuelle Document mit \LaTeX übersetzt und angezeigt werden.

2.1 Erfassung der Stellung

Zur Erfassung der Stellung kann entweder mit der Maus gearbeitet werden, oder mit dem *position* Textfeld die Tastatur genutzt werden.




Abbildung 1: Das Haupt-Fenster des *ChessProblemEditors*.

File-Menu	Shortcut	Problems-Menu	Shortcut
New	Ctrl-N	First	Home
Open	Ctrl-O	Previous	Pg-Up
Save	Ctrl-S	Next	Pg-Down
Save as	Ctrl-A	Last	End
Quit	Ctrl-Q	Insert	Shift-Ins
		Append	Shift-Enter
		Delete	Shift-Delete
		Change board size	Ctrl-B

Tabelle 1: Keyboard Shortcuts für die Menu-Aktionen




Abbildung 2: Der Dialog zur Einstellung der Brettgröße.

Bei Eingabe per Tastatur mit der *Leertaste* zwischen den Farben gewechselt werden — die Reihenfolge ist **Weiss–Schwarz–Neutral**. Im Übrigen ist die Eingabe wie man sie auch diktieren würde: Figuren-Typ (K – König, D – Dame, T – Turm, L – Läufer, S – Springer, B – Bauer), optional die Drehung der Figur (l – links, r – rechts und u – auf dem Kopf stehend) gefolgt von einer Liste der Felder. Die Position in Abbildung ?? kann über folgende Eingabe erzielt werden:

ke4bb7c7d7e7f7 kg5ta1la5c4sub2h5

Bei Fehleingaben kann man durch Eingabe eines *minus* – in den Löschmodus schalten. Diesen verlässt man wieder durch Eingabe eines Figurentyps und — oder natürlich durch Auswahl einer Figur mit der Maus.

Auch größere und kleinere Schachbretter können erfasst werden. Mittels des Menü-Punkts *Problems / Change board size* oder **Ctrl-B** kann über den in Abbildung ?? dargestellten Dialog die Brettgröße geändert werden.

WARNUNG: Bei größeren und kleineren Brettern funktioniert die Erfassung über die Tastatur nur bedingt.

2.2 Erfassung der übrigen Problem Informationen

Im rechten Teil des Fensters kann man die übrigen Information erfassen — für die im `diagram.sty` entsprechende Kommandos zur Verfügung stehen. Dabei sind die folgenden einfache Texteingabe-Felder: `specialdiagnum`, `sourcenr`, `issue`, `day`, `month`, `year`, `dedication`, `after`, `award`, `tournament`, `stipulation`, `remark`.

Bei `source` den Button betätigen, um den Namen aus der Liste der in der Datenbank gespeicherten Quelle auszuwählen.

Bei `authors` öffnet man durch Auswahl des Buttons `edit` den in Abbildung ?? Dargestellten Dialog zur Auswahl der Autoren. In der rechten Listbox werden alle Autoren angezeigt, die das Suchkriterium (`search/filter`) enthalten. In der rechten Listbox selektierte Autoren kann man mittels des `add author` Buttons zum Problem hinzufügen.

Die Felder `solution` und `comment` erlauben mehrzeilige Eingaben. Bei `conditions` und `twins` öffnet man über den Button `edit` einen Dialog, über den man die Liste der Bedingungen bzw. Zwillinge Pflegen kann.




Abbildung 3: Die Auswahl von Autoren

2.3 Das Compile Menu

Im Compile menu wird ein L^AT_EX-Compile Vorgang angeboten, der das aktuelle Dokument in ein Benutzerdefiniertes Template einfügt und das Ergebnis des Compile Vorgangs anzeigt.

Die Konfiguration der Templates erfolge in der Datei `config.py` im Konfigurationsverzeichnis des *ChessProblemEditor*. Hierzu ist das Attribut

`DEFAULT_CONFIG.compile_menu_actions` mit einer Liste von Tupeln zu befüllen, die folgenden Inhalt haben:

1. Bezeichner im Menu
2. das Verzeichnis, Arbeitsverzeichnis für die Compile Vorgänge
3. der Name der Template Datei
4. der Name der Include-Datei — in diese Datei werden die Probleme des aktuellen Dokuments geschrieben.
5. der Name der Ausgabe Datei, die dann angezeigt wird.

Das Folgende zeigt eine solche Konfiguration:

```
_dias34_dir = join(expanduser('~'), '.cpe', 'dias34')
```

```
DEFAULT_CONFIG.compile_menu_actions = [
```

```
( 'fs dias3', _dias34_dir, 'dias3.tex', 'dias3.inc', 'dias3.dvi'),
( 'fs dias4', _dias34_dir, 'dias4.tex', 'dias4.inc', 'dias4.dvi')]
```

Die Variable `_dias34_dir` legt enthält das Arbeitsverzeichnis. Das erste Tupel besitzt einen Menu-Eintrag von `fs dias3`, der Name der Template Datei lautet `dias3.tex`, der Name der Include-Datei `dias3.inc` und die Ausgabedatei `dias3.dvi`. Alle diese Daten liegen im Arbeitsverzeichnis, bzw. werden dort erzeugt.

Die Datei `dias3.tex` hat dabei folgenden inhalt:

```
\documentclass{fs}

\newcommand{\rb}{}

\begin{document}
\begin{dialines}{3}{10pt}
\diagramxii

\input{dias3.inc}

\end{dialines}
\end{document}
```

3 Die Pflege der Autorendatenbank

Für die Pflege der Autorendaten steht eine separate Anwendung zur Verfügung, die mittels `cpdb.py` gestartet wird. Im Hauptfenster der Anwendung, das in Abbildung ?? dargestellt wird, gibt es Reiter für **Autoren**, **Städte** und **Länder**. Aussehen und Bedienung innerhalb der jeweiligen Reiter ist im wesentlichen gleich und soll daher nur für den Autorenreiter erläutert werden.

Über das `search/filter` Textfeld kann die Liste der angezeigten Autoren eingeschränkt werden. Dabei werden alle Autoren in der Liste angezeigt, die im Vor- oder Nachnamen den eingegebenen Text enthalten.¹²

Selektiert man einen Autor in dieser Liste, so erscheint er im Formular im rechten Bereich des Fensters. Zum Bearbeiten muss man hier den Button `edit` betätigen. Die Bearbeitung wird dann mit `save` abgeschlossen oder mit `cancel` wieder verworfen.

Ebenfalls ist hier die Neuanlage mit `new` oder das Löschen mit `delete` möglich.

4 Utilities für die Bearbeitung der \LaTeX -Dateien

Bestandteil der Software sind verschiedene Kommandozeilen Scripten, die bestimmte wiederkehrende Aufgaben automatisieren bzw. unterstützen. Diese sind im Folgenden

¹Im Detail ist das noch etwas komplizierter.

²Bei den Städten kommt ausserdem noch ein anderer Mechanismus — die Kölner Phonetik — zum Einsatz.




Abbildung 4: Das Hauptfenster der *ChessProblemDataBase*-Anwendung

Option-Kurzform	Option-Langform	Bedeutung
-i	-issue	die Nummer des Hefts
-m	-month	der Erscheinungsmonat
-y	-year	das Erscheinungsjahr
-s	-start_sourcenr	die Nummer des ersten Urdrucks

Tabelle 2: Kommandozeilen Optionen beim `schwalbe_urdrucke.py`-Script

beschrieben.

4.1 `schwalbe_urdrucke.py`

Das Script `schwalbe_urdrucke.py` dient dazu, nach Erscheinen eines Schwalbe-Heftes, die Quellenangaben sowie die Urdrucknummern bei den Aufgaben zu ergänzen. Dazu müssen dem Script beim Aufruf die entsprechenden Werte als Kommandozeilenoption übergeben werden. Die notwendigen Optionen beschreibt Tabelle ???. Als weiteren Parameter muss man den Namen der Datei angeben. Es wird dann eine neue Datei mit der Extension `.new` geschrieben, die um die angegebenen Informationen erweitert wurde.

4.2 `import_check.py`

Das Script `import_check.py` dient dazu, Autoren, Wohnorte und Länder, die in einer L^AT_EX-Datei vorkommen, vor dem Import zu kontrollieren.

Dabei wird für Länder kontrolliert, ob deren Kürzel bereits in der Datenbank enthalten sind und ob ggfs. nicht das **KFZ-Kennzeichen** sondern z.B. der **ISO-3166-3** Code benutzt wurde.

Bei den Städten wird kontrolliert, ob eine Stadt mit dem gleichen Namen in der Datenbank gespeichert ist. Eine Warnung wird ausgegeben, wenn eine solche Stadt gefunden wird, die aber — z.B. wg. anderer Akzente — in der Datenbank unterschiedlich geschrieben wurde, oder die Stadt gar nicht gefunden wurde.

Analog wird bei den Autoren verfahren.

4.3 `import_countries.py`

Dient dazu, die Tabelle der Länder initial aus einer CSV³ Datei zu befüllen. Die CSV-Datei, die ich für die Befüllung benutzt habe, habe ich im wesentlichen aus dem Inhalt der Website <http://www.aufenthaltstitel.de/staaten/schluessel.html> entnommen. Die aus diesen Daten erstellte CSV-Datei findet sich im Ordner `data`.

³CSV steht für *comma separated value*.

4.4 import_sources.py

Dieses Script dient dazu, die Namen von Quellen in die Datenbank zu importieren. Für jede Quelle soll die Datei eine Zeile mit dem Namen der Quelle enthalten. Eine Liste von Quellen, die aus entsprechenden Angaben in der *Schwalbe* erstellt wurde, befindet sich ebenfalls im Ordner `data` in der Datei `sources.csv`.

5 Installation

5.1 Vorbereitung

Um die Software installieren zu können muss man auf seinem Rechner einen *Python* Interpreter installiert haben, sowie die notwendigen Bibliotheken um *PyGTK* Programme laufen zu lassen.

Die Installationsdateien zu *Python* findet man auf <http://www.python.org/download/>. Da die Software mit *Python 2.7* entwickelt wurde, sollte auch diese Version installiert werden. Die für die Installation von *PyGTK* benötigten Dateien findet man unter <http://www.pygtk.org/downloads.html>.

Um die Software einfach installieren zu können, benötigt man noch ein Programmpaket namens *setuptools*, das unter <http://pypi.python.org/pypi/setuptools> geladen werden kann.

5.2 Download und Installation der ChessProblemEditor-Software

Die Software kann mit Python mitteln, oder manuell installiert werden. Zur Installation mit Python mitteln wird das Programm `easy_install` genutzt, das dabei auf Informationen aus dem *Python Package Index* <http://pypi.python.org/> zugreift. Zur Installation muss man dann folgendes eingeben:

```
easy_install chessproblem.ui
```

Statt des Paketnamens kann man auch direkt die URL angeben, von dem das Source-Paket heruntergeladen wird:

```
easy_install http://garr.dl.sourceforge.net/project/chessproblem/chessproblem.ui-0.
```

Dieses Paket kann man auch benutzen, um die Software manuell zu installieren. Dies geschieht wie folgt: man muss die Datei in einem Verzeichnis seiner Wahl entpacken und dann anschliessend in das Unterverzeichnis `chessproblem.ui` dieses Verzeichnisses wechseln.

Hier muss man dann folgendes eingeben:

```
python setup.py install
```

Danach kann man die *ChessProblemEditor*-Programme starten.

6 Die Organisation und Pflege des Sourcecodes

Die gesamten Sourcen — inklusive des L^AT_EX-Sourcecodes dieser Dokumentation, sind auf *Sourceforge* verfügbar. Der Link lautet:

<https://sourceforge.net/projects/chessproblem/>

Zur Organisation von Änderungen in der Software benutze ich **hg**. Damit ist nicht Hans Gruber sondern das verteilte Versionskontrollsystem *Mercurial*⁴ gemeint.

Für die Verwaltung von Problemen benutze ich **be**. Hier ist nicht bernd ellinghoven sondern das Issue-Tracking-System *bugs everywhere*⁵ gemeint.

Die Entscheidung für diese beiden Werkzeuge war aber sicherlich davon beeinflusst, dass die Befehle mit den Kürzeln von bernd und Hans übereinstimmen.

7 Copyright / Lizenzen

7.1 Copyright und Lizenz dieser Software

Diese Software ist unter der *GNU General Public License* veröffentlicht, deren Wortlaut in der Datei `gpl.txt` enthalten ist.

Im folgenden finden sie den Copyright vermerk, der in daher jeder Datei⁶ der *ChessProblemEditor*-Software enthalten ist:

Copyright 2012 Stefan Hoening

This file is part of the "Chess-Problem-Editor" software.

Chess-Problem-Editor is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Chess-Problem-Editor is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>

Diese Datei ist Teil der Software "Chess-Problem-Editor"

⁴<http://mercurial.selenic.com/>

⁵<http://bugseverywhere.org/>

⁶Ausgenommen sind natürlich Binärdateien wie z. B. die Figuren-Images.

Chess-Problem-Editor ist Freie Software: Sie koennen es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation, Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder spaeteren veroeffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.

Chess-Problem-Editor wird in der Hoffnung, dass es nuetzlich sein wird, aber OHNE JEDE GEWAHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite Gewaehrleistung der MARKTFAEHIGKEIT oder EIGNUNG FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Siehe die GNU General Public License fuer weitere Details.

Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Wenn nicht, siehe <http://www.gnu.org/licenses/>

7.2 Lizenzen benutzter Bibliotheken

Innerhalb der *ChessProblemEditor*-Software werden weitere Bibliotheken eingesetzt, die ebenfalls OpenSource sind. Tabelle ?? enthält die Namen und Versionen der benutzten Bibliotheken sowie deren Lizenz.

Name	Version	Lizenz
setuptools	0.6.14	PSF or ZPF
sqlalchemy	0.7.3	MIT
Pygments	1.4	BSD
kph	0.1	GPL
python-Levenshtein	0.10.2	GPL

Tabelle 3: Benutzte Open Source Bibliotheken